

A dramatic scene of a firefighter on a bucket truck. The firefighter is positioned at the top of a white metal bucket, which is extended high into the air. They are wearing a red helmet and a yellow oxygen tank. A powerful stream of water is being sprayed from a nozzle on the bucket, directed towards a massive fire below. The fire is a large, intense wall of orange and yellow flames, reaching up towards the bucket. The sky is a deep, dark blue, suggesting a night or late evening setting. The bucket truck's ladder is visible, extending from the bottom right towards the bucket. The overall atmosphere is one of intense action and emergency response.

**I enkelte situasjoner bør noen  
komme seg gjennom dine låste dører  
– og det litt fort!**

SAFESPECIALISTEN  
**MARVIK SERVICE**



## Gjør tilgangen enklere for brannvesenet, vaktelskapet eller hjemmehjelpen – monter en nøkkelsafe!

Våre rustfrie nøkkelsafer brukes til oppbevaring av nøkler der andre skal ha tilgang – f.eks. brannvesen, tele- og strømleverandører, vaktelskaper og hjemmehjelpen.

Nøkkelsafene som monteres inn i fasaden på bygget, leveres i tre forskjellige utgaver. 2 stk med Kromer

Convar omstillbar nøkkellås som benyttes av brannvesenet i de fleste byer i Norge. Nøkkeltuben leveres med sylindere, og kan integreres i et eksisterende låssystem. Nøkkelboksen er for veggmontasje.

Nøkkelsafene produseres ved et mekanisk verksted i Rogaland.



NØKKELSAFESYLINDER



NØKKELSAFE



NØKKELTUBE



NØKKELBOKS

Nøkkelsafesynderen og nøkkelsafen leveres med hengslet dør i rustfritt stål og med Kromer Convar omstillbar nøkkellås som har over 700 000 nøkkelvarianter.

Nøkkelsafene leveres innstilt på brannvesenets nøkkel (verktøynøkkel). Brannvesenet vil omprogrammere til sin unike nøkkel etter montering. (Dette gjøres når alarm er tilkoblet og hovednøkkel til bygget er innlagt.)

En magnetkontakt (NC) med tilkobling til alarmanlegget gir signal ved åpningsforsøk eller kutting av kabelen. Magnetkontakten skal tilkobles av godkjent installatør av anlegget.

Nøkkelsafene er testet etter Forsikrings-selskapenes Godkjeningsnemd (FG) sine krav til slike produkter.

I nøkkeltuben benyttes sylindere MU 2537S, Kaba 3537S, Mul-t-lock 3837S eller TV 5537S. Nøkkelrøret med skuffen for oppbevaring av nøkler er i rustfritt materiale, med mulighet for alarmtilkobling med magnetkontakt (NC). Nøkkeltuben er trekktestet inntil 2700 kg før brudd, og tilfredsstiller FGs krav. Nøkkeltuben er også testet hos Skafor i Danmark, og er godkjent i høyeste klasse, Rød 5-6, både med og uten alarmtilkobling.

Nøkkelboksen benyttes av hjemmehjelpen, hjemmehjelpertjenesten, tekniske sektorer og private bedrifter. I nøkkelboksen kan benyttes sylindere MU 2866, Kaba 3866, Mul-t-lock 4866, TV 5866 eller Ruko 5207. Nøkkelboksen leveres i rustfritt børstet stål, boksens konstruksjon og innfesting til vegg gjør sikkerheten optimal for en slik boks. Boksen festes med innvendige skruer.

# Spesifikasjoner og monteringsveiledning

**NØKKELSAFESYLINDER** Dim.: Ø 168 mm, D 90 mm.



Anbefalt kjernebor 170 mm. Tilpass nøkkelsafen i hullet, legg så en blanding av betonglim rundt hele safen før denne puttes i hullet. Safen settes så fast med 2 stk. ekspansjonsbolter, Ø 10–12 mm. NB! Husk hull gjennom vegg for alarmtilkobling, Ø 6–8 mm.

Art.nr.: MS200130

**NØKKELSAFE** Dim.: B 220 mm, H 155 mm, D 80 mm.



Lag et passende hull i vegg for nøkkelsafen, armeres i topp og bunn før fastmuring. Det kan også som ekstra sikkerhet brukes to ekspansjonsbolter innvendig i boksen. NB! Husk hull gjennom vegg for alarmtilkobling, Ø 6–8 mm.

Art.nr.: MS200135

**NØKKELTUBE** Dim.: Ø 64 mm, D 180 mm.



Anbefalt kjernebor 65 mm. Tilpass nøkkeltuben i hullet, limes med betonglim (montasjelim) rundt hele safen før denne puttes i hullet. Safen er klargjort for innfesting med bolt ifra bunn. NB! Husk hull gjennom vegg for alarmtilkobling, Ø 6–8 mm.

Art.nr.: MS200140

**NØKKELBOKS** Dim.: Ø 125 mm, D 46 mm.



Nøkkelboksen leveres i børstet, rustfritt stål med innvendige hull for fastmontering på vegg.

Art.nr.: MS200150

**FORHANDLER:**

SAFESPESIALISTEN  
**MARVIK SERVICE**

Autorisert sikkerhetssenter

Postboks 223, 4001 Stavanger.  
Tlf. 51 84 90 50. [www.marvik.no](http://www.marvik.no)